

DTK-1651

15.6インチのコンパクトかつ大画面な
液晶ペンタブレットDTK-1651。

使い慣れたA4サイズの紙がほぼ原寸大で映せるので、
読みやすいだけではなく、記入時はA4サイズの紙に書いているような
感覚で快適にご利用いただけます。窓口やカウンターに置いて、
接客用途として。また、契約書類の説明とその**署名用途**としてなど。
お客様とのコミュニケーションが必要なあらゆるシーンに対応が可能で、
コミュニケーションの効率化と顧客満足度向上に貢献します。



DTK-1651/K0



DTK-1651/L0

製品構成

型番	DTK-1651/K0 DTK-1651/L0
構成	DTK-1651本体(スタンド付属)、ペン、3-in-1ケーブル(1.8m)、 ドライブCD-ROM、クイックスタートガイド、 ペン紛失防止ケーブル(ペンテザー、50cm)、替え芯5本、 芯抜き、ACアダプタ、ACケーブル

仕様

対応システム	Windows: 10/8.1/8/7 (32-bit, 64-bit) Mac: OSX 10.9 以降	
外形寸法(W×H×D)	420 × 286 × 17mm	
質量	2.0kg (スタンド含む)	
本体色	DTK-1651/K0黒 DTK-1651/L0白	
液晶パネル	表示サイズ	15.6型 (344.16 × 193.59mm)
	最大表示解像度	Full HD 1920 × 1080 ドット
	液晶方式	IPS方式
	画素ピッチ	0.17925 × 0.17925mm
	最大表示色	1670万色
	応答速度	30ms
	最大輝度	200cd/m ²
	アスペクト比	16.9
	コントラスト比	800:1
	視野角	水平 170° / 垂直 170°
	入力信号	HDMI (HDCP対応)
入力端子	HDMI	
カバープレート面	アンチグレア仕様	
タブレット	読取方式	電磁誘導方式
	読取可能範囲	346.16 × 195.59mm
	読取分解能	0.01mm
	読取精度	±0.5mm*
	読取可能高さ	5mm
	筆圧レベル	1024段階
インターフェース	USB	

*周辺20mmエリアは±2.0mm

その他	エクスペスキー	4
	スタンド	ランドスケープモード15° / ポートレイトモード15°
	VESA規格	VESA 75mm
	使用環境	温度 5 ~ 40 °C, 湿度 30 ~ 80% (結露なきこと)
	無償保証期間	1年間
	適合規格	RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B
	USBハブ	USB × 2
電源	AC100 ~ 240V, 50/60Hz(専用ACアダプタ)	
消費電力	36W(最大)	

オプション

品名	製品型番
ペン(黒)	KP-302E-00C
ペン(白)	KP-302E-02C
DTK-1651用角度調節スタンド(黒)	ACK-620-K
DTK-1651用角度調節スタンド(白)	ACK-620-L
DTK-1651用3-in-1 ケーブル	ACK-420-12
VGA to HDMI 変換ケーブル	ACK-420-13-01
HDMI to VGA 変換ケーブル	ACK-420-13-02
替え芯5本入り/芯抜き付属(黒)	ACK-200-01
替え芯5本入り/芯抜き付属(白)	ACK-204-01W
ペン紛失防止ケーブル(ペンテザー、50cm、黒)	ACK-420-07K
ペン紛失防止ケーブル(ペンテザー、50cm、白)	ACK-420-07W
ACアダプタ	POW-A130

● この製品に関するお問合せ・資料請求はこちらから

TEL: 03-5337-6706 E-mail: vm-info@wacom.co.jp

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社ワコム

〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 31階



BUSINESS
SOLUTIONS