



液晶ペンタブレット

DTU-1031

● 10.1 型ワイド/WXGA 表示 ● ペン入力/電磁誘導方式



置く場所を選ばないコンパクト設計。
「見る、書く」をもっとスマートに。

- WXGA (1280×800ドット) 対応10.1型IPS液晶搭載
- フリーハンド感覚のコードレス&電池レスペン
- リアルな表現を実現する筆圧機能
- 薄さ14mmのコンパクトサイズ
- USBケーブル1本で簡単接続

10.1型
ワイド

ディスプレイ
解像度
WXGA/1280×800
ドット

ディスプレイ
表示色
26
万色

ペン入力
電磁誘導方式

インターフェース
USB

DTU-1031

■ 特長

● WXGA対応10.1型IPSカラー液晶を搭載

WXGA (1280×800ドット) 対応26万色表示の10.1型ワイド液晶ディスプレイを搭載。広視野角170°(水平/垂直)のIPS液晶により、平置きにして浅い角度から見ても、色の変化を感じさせません。表面は光の反射を抑えるアンチグレア仕様です。

● フリーハンド感覚のコードレス&電池レスペン

ワコムならではのコードレス&電池レスペンにより、まるで鉛筆のような軽さと高い操作性を実現。ポインティング、クリック、ダブルクリック、ドラッグはもちろん、サイドスイッチを使って右ボタンクリックやショートカットも、フリーハンド感覚で軽快に操作できます。



● リアルな表現を実現する筆圧機能*

512レベルの筆圧機能で、絵筆のように線の太さ、濃淡、色彩を自在に表現。とめ、はね、はらいなどの筆使いもリアルに再現できます。



*筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。

● 作業効率を向上させるファンクションキー搭載

頻繁に操作する修飾キーやショートカットを4つのボタンに割り当てて、ワンタッチで実行できるファンクションキーを搭載。作業効率が格段に向上します。



● USBケーブル1本で簡単接続、すっきり設置

コンピュータとの接続は、USBケーブルをつなぐだけ。さらに、コンピュータから給電するUSBバスパワーの採用により、ACアダプタや電源ケーブルが不要になり、煩わしいケーブリング作業を最小限に抑え、クリアデスクを実現します。



● 薄さ14mmのコンパクトサイズ


薄さ14mm、ほぼA4サイズのコンパクト設計なので、スペースの限られたカウンターやデスクに置いて邪魔になりません。カバンにもすっきりと収まり、持ち運びも容易です。

● 2段階にチルト角度が調整できるスタンド


平置きでの使用のほか、収納式スタンドを引き出すことで、好みに応じて2段階(15°/20°)にチルト角度を調整することができます。さらに、VESA規格に対応したマウント(75mmピッチ)を装備していますので、壁掛けやアーム取り付けなど、多様な設置環境に対応します。



■ 外形寸法図



■ 接続図



[DTU-1031/GO] オープン価格

wacom.jp

株式会社ワコム

〒160-6131 東京都新宿区西新宿8-17-1

住友不動産新宿グランタワー31F

電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土日祝日を除く)

東京:Tel.(03)5337-6706/大阪:Tel.(06)6374-0074

名古屋:Tel.(052)221-1611/福岡:Tel.(092)475-4890

■ ISO14001 登録範囲
電子製品(タブレット、液晶タブレット、電子ペン、電子カーソル、電子印鑑及び付属品で構成される製品)の設計・開発、製造、及びサービス(リペアサービス、ダウンロードサービス)
JIS Q 14001:2004
登録番号 JSAE1201



お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付けください。

■ 仕様/対応システム

液晶パネル	表示サイズ	10.1型 (216.96×135.6mm)
	最大表示解像度	1280×800ドット (16:10)
	液晶方式	IPS方式
	画素ピッチ	0.1695×0.1695mm
	最大表示色	26万色/64階調
	応答速度	25ms
	最大輝度	210cd/m ²
	コントラスト比	800:1
	視野角	水平170°/垂直170°
	入力端子	USB
タブレット	出力信号	—
	出力端子	—
	画像調整機能	明るさ
	読取方式	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)
	読取可能範囲	216.96×135.6mm
	読取分解能	0.01mm
	読取精度	±0.5mm*1
対応システム	Windows	■ USBポートを標準装備*2したコンピュータ*3 ■ Windows 8/7 (SP1以降) /Vista (SP2) /XP (SP3/32ビット版のみ) ■ インターネット接続*4
	Mac	■ USBポートを標準装備*2し、Intelプロセッサを搭載したMac ■ Mac OS X 10.6.8以降 ■ インターネット接続*4
USBハブ		—
チルト角度		70°/75°/90°(垂直から)
使用環境		温度 5~40℃、湿度 30~80% (結露なきこと)
電源		USB (バスパワー)
消費電力		5W以下 (通常時) /1W以下 (スタンバイ/サスペンド時)
外形寸法 (W×D×H)		310×211×14mm (突起部を除く)
質量		0.99kg
適合規格		RoHS、J-Mossグリーンマーク、VCCI-B

*1 周辺20mmエリアは±2.0mm。

*2 コンピュータに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。

*3 専用ペンによる入力可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。

*4 電子マニュアルのダウンロードにはインターネット接続が必要です。

■ 製品構成

型番	構成
DTU-1031/GO	DTU-1031本体、ペン (UP-710A-00A)、USBケーブル (3m)、ペン紛失防止ケーブル、マウントアーム用ネジ、ドライブCD-ROM、クイックスタートガイド

■ オプション

品名	型番	概要	標準価格(税別)
ペン	UP-710A-00A	1サイドスイッチ筆圧ペン/穴付き	¥3,000

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※画面はハメコミ合成です。

※改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

※Wacomは株式会社ワコムの登録商標です。

※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。

※本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。

※本カタログの記載は2013年3月現在のものです。