


液晶ペンタブレット

DTU-2231

●21.5型ワイド/フルHD表示 ●ペン入力/電磁誘導方式



Wacom®



書けるフルHD。大画面で業務が加速する。

- フルHD(1920×1080ドット)対応21.5型ワイド液晶搭載
- スピーディで正確な入力を可能にする電磁誘導方式
- 軽くて操作性の良いコードレス&電池レスペン
- 書きやすいフラットサーフェス
- アナログRGB/DVIおよびUSB接続、アナログRGB/DVI出力も可能

21.5型 ワイド	ディスプレイ 解像度 フルHD / 1920×1080 ドット	ディスプレイ 表示色 1677 万色	入力信号 DVI or アナログRGB	出力信号 DVI or アナログRGB	電磁誘導方式 ペンタブレット	インタフェース USB
----------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

DTU-2231

■特長

●フルHD対応21.5型ワイド液晶を搭載

フルHD(1920×1080ドット)対応1677万色フルカラー表示の21.5型ワイド液晶ディスプレイを搭載。広視野角170°(水平)／160°(垂直)、高コントラスト比700:1の高画質液晶により、高品位な表示を実現します。表面は光の反射を抑えるアンチグレア仕様です。

●スピーディで正確な入力を可能にする電磁誘導方式

電磁誘導方式を採用することで、高精度・高分解能を実現し、細かいメニューの選択や小さい文字・イラストの描画を可能にしました。また、読取速度も速く、どんな手の動きにも対応、スピーディでフレキシブルな操作・入力作業が可能です。




●書きやすいフラットサーフェス

表示面のガラスとその周縁部に段差のないフラット構造。手を滑らかに動かしてストレスなく書けます。

●軽くて操作性の良いコードレス&電池レスペン

コードレス&電池レスペンにより、まるで鉛筆のような軽くて、高い操作性を実現。さらに2つのサイドスイッチを備え、ポインティング、クリック、ダブルクリック、ドラッグはもちろん右ボタンクリックやショートカットキーもフリーハンドで軽快。ペン一本でほぼ全てのコンピュータ操作ができます。付属の電子ペン(UP-817E-80A)は耐アルコール性樹脂を採用し衛生面にも配慮し、また紛失防止用にケーブルを取り付けることもできます。



●リアルな表現を実現する筆圧機能、アナログ感覚な消しゴム機能をサポート*

512レベルの筆圧機能で、絵筆のように線の太さ、濃淡、色彩を自在に表現できます。ペンをひっくり返してすぐに消せる消しゴム機能も便利です。

*筆圧機能、消しゴム機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ただし、消しゴム機能はほとんどのワープロ、表計算、ドローイングソフトでテキストやセル、オブジェクトの選択消去に使用できます。



●操作環境に合わせて角度調整可能なスタンド

付属のスタンドはかんたんな操作で23段階(垂直から15°~72°)の角度調節ができ、利用環境に合わせて快適な操作環境を提供します。また、VESA規格に対応したマウント(100mmピッチ)を装備していますので、スタンドを取り外し、壁掛けやアーム取り付けなども可能です。

●環境にやさしい製品設計


省エネルギーの規格である国際エネルギースタープログラムをはじめ、RoHS指令、J-Mossグリーンマーク*といった環境規格に適合。

*詳しくはホームページをご覧ください。


<http://www.wacom.co.jp/corporate/environment/j-moss.html>



■外形寸法図



■接続図



[DTU-2231A/GO] オープン価格

www.wacom.co.jp/solution

■仕様/対応システム

液晶パネル	表示サイズ	21.5型(476.64×268.11mm)
	最大表示解像度	1920×1080ドット(16:9)
	液晶方式	TN方式
	画素ピッチ	0.24825×0.24825mm
	最大表示色	1677万色/256階調
	応答速度	5ms
	最大輝度	200cd/m ²
	コントラスト比	700:1
	視野角	水平170°/垂直160°
	入力信号	アナログRGB(アナログ)/DVI 1.0準拠(デジタル)
入力端子	DVI 29ピン×1	
出力信号	アナログRGB(アナログ)/DVI 1.0準拠(デジタル)	
出力端子	DVI 29ピン×1	
画像調整機能	コントラスト、明るさ、バックライト輝度、色温度(5000K/6500K/9300K/ダイレクト/ユーザー設定)、表示サイズ(全画面/縦横比/1:1)、フェーズ*1、ピッチ*1、垂直/水平位置*1、オートアジャスト*1	
	プラグ&プレイ VESA DDC2B、DDC/CI	
タブレット	読取方式	電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance technology)
	読取可能範囲	476.64×268.11mm
	読取分解能	0.01mm
	読取精度	±0.5mm*2
	読取可能高さ	5mm*3
筆圧レベル	512レベル	
インタフェース	USB	
USBハブ	USB×2	
チルト角度	15°~72°	
使用環境	温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露なきこと)	
電源	AC100~240V・50/60Hz(専用ACアダプタ)	
消費電力	39W以下(通常時)/2W以下(スタンバイ/サスペンド時)	
外形寸法(W×D×H)	564×374×55.5mm(スタンド除く)	
質量	7.4kg(スタンド含む)	
適合規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B	
対応システム	・アナログRGBあるいはDVIコネクタ、およびUSBポート標準装備のDOS/V機、NEC PC98-NX*4 Windows 7/Vista/XP(SP3)(64ビット版を含む) ・ビデオ出力ポート(VGAコネクタ)あるいはDVIポート、およびUSBポートを標準装備しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh Mac OS X 10.4以降	

*1 アナログRGBのみ。 *2 周辺20mmエリアは±2.0mm。 *3 周辺20mmエリアは3mm。

*4 タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。

■製品構成

型番	構成
DTU-2231A/GO	DTU-2231 本体(スタンド付属)、ペンUP-817E-80A、ペンスタンド、接続ケーブル(アナログRGB、DVI、USB)*、ペン紛失防止ケーブル、ACアダプタ、ドライブCD-ROM、マニュアル

*接続ケーブルは入力用です。出力(出力端子DVI 29ピン)用には別途市販の接続ケーブルをご購入ください。

■オプション

品名	型番	概要	標準価格(税別)
スタイラスペン	UP-817E-80A	2サイドスイッチ・消しゴム付き筆圧ペン/穴付き	¥6,000
替え芯	FUZ-A010	5本入り/芯抜き付属	¥1,000

※液晶/パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※画面はハメコミ合成です。

※改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

※Wacomは株式会社ワコムの登録商標です。

※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。

※本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。

※本カタログの記載は2010年3月現在のものです。

株式会社ワコム

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 21F

電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土日祝日を除く)

東京:Tel.(03)5309-1505/大阪:Tel.(06)6374-0074

■ISO14001登録範囲
電子製品(タブレット、液晶タブレット、電子ペン、電子カーソル、電子印鑑及び付属品で構成される製品)の設計・開発、製造、及びサービス(リペアサービス、ダウンロードサービス)

JIS Q 14001:2004
登録番号 JSAE1201



お問い合わせ:ご用命は下記へお申し付け下さい。