

■仕様/対応システム

基本仕様	
製品名	DTU-710
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	418 x 362 x 57 mm
質量	6.2 kg
使用環境	5 ~ 35 度
耐用環境	-10 ~ 60 度
スタンド	チルト角 16 度から 72 度
表面	強化ガラス
電源 (external AC adapter)	100-240 V AC 60/50 Hz,
消費電力(AC adaptor 使用時)	通常(青色 LED 点灯時): < 45 W Off / サスペンド / スタンバイ モード(Blue/orange LED): < 5 W
液晶部分	
液晶	17" a-Si アクティブマトリックス TFT LCD
画素数	1280 x 1024
対応解像度	1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
画面サイズ	337.920 mm x 270.336 mm
画素ピッチ	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
視野角	水平 140 度垂直 140 度
色数	1620 万色(フルカラー)
コントラスト	450:1
輝度	260 cd/m ²
応答速度	16 ms
タブレット部	
方式	電磁誘導方式(ワコム・ペナブルテクノロジー方式)
有効エリア	337.920 mm x 270.336 mm
分解能	0.01 mm/point (2540 lpi (ライン パー インチ))
読み取り高さ	5 mm 以下
読み取り速度	133 points/秒
筆圧段階	512 段階
通信インターフェイス	USB、RS-232C