



Engineered for harmony

限りない創造性と情熱を解放する

- 高精細な4K解像度、リフレッシュレート120Hz対応ディスプレイ
- 描き味も使い心地も改良された新しいWacom Pro Pen 3
- 自然な動作で操るグリップ型ExpressKey[®]
- 直感的なマルチタッチ入力
- 角度調整や回転が可能なスタンド（別売）、VESAマウント規格対応
- 様々なパーツを取り付けられる1/4インチネジ（UNC）穴
- サステナビリティに配慮したエコデザイン

wacom[®]
Cintiq Pro

仕様／対応システム

製品名	Wacom Cintiq Pro 17	Wacom Cintiq Pro 22	Wacom Cintiq Pro 27	
型番	DTH172K4C	DTH227K4C	DTH271K0D	
液晶パネル	表示サイズ/アスペクト比	17.3型 (382×215mm) / 16:9	21.5型 (476×268mm) / 16:9	26.9型 (596×335mm) / 16:9
	最大表示解像度	3840×2160 (4K) ^{*1}		
	液晶方式	IPS方式		
	表面仕上げ	AGガラス		
	画素ピッチ	0.09945×0.09945mm	0.12398×0.12398mm	0.15525×0.15525mm
	最大表示色	10億7374万色 / 1024階調		
	リフレッシュレート	最大120Hz ^{*1}		
	応答速度	8ms (標準値)	12ms (標準値)	10ms (標準値)
	最大輝度	400cd/m ² (標準値)	300cd/m ² (標準値)	400cd/m ² (標準値)
	コントラスト比	1000:1 (標準値)	1200:1 (標準値)	1000:1 (標準値)
視野角	水平170° / 垂直170° (標準値)		水平178° / 垂直178° (標準値)	
色域	Adobe RGBカバー率 88% (CIE1931) (標準値)	Adobe RGBカバー率 95% (CIE1931) (標準値)	Adobe RGBカバー率 99% (CIE1931) (標準値)	
	DCI-P3カバー率 99% (CIE1931) (標準値)	DCI-P3カバー率 99% (CIE1931) (標準値)	DCI-P3カバー率 98% (CIE1931) (標準値)	
	Rec.709カバー率 100% (CIE1931) (標準値)	Rec.709カバー率 100% (CIE1931) (標準値)	Rec.709カバー率 100% (CIE1931) (標準値)	
ペン入力	Wacom Pro Pen 3			
	3つまたは0			
	電磁誘導方式			
	最高0.005mm (5080ipi)			
	筆圧レベル 8192レベル			
	傾き検出レベル 60°			
タッチ入力	○ (10点)			
	静電結合方式			
内蔵スタンド	× ^{*2}			
使用環境	温度：5～40°C、湿度：30～80% (相対湿度、結露がないこと)			
電源	専用ACアダプタ (AC100～240V、50/60Hz)			
外形寸法 (縦×横×厚さ)	253×424×21mm	312×517×30mm	379×638×31mm	
質量	2.2kg	5.0kg	7.2kg	
適合規格	RoHS、J-Moss、電気用品安全法、VCCI-B			
対応システム	Windows [®] 10以降 (64ビットのみ、最新のSP適用)、macOS 11以降 (Wacom Cintiq Pro 27はmacOS 10.15以降)、DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB TypeCポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートを標準搭載したコンピュータ ^{*1} 、インターネットアクセス (ドライバダウンロードおよびソフトウェアダウンロードに必要です) ^{*3}			
コンピュータへの接続方法	1. DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB Type-C to Cケーブルを接続 2. USB Type-CケーブルとDisplayPort to Mini DisplayPortケーブルまたはHDMIケーブルを接続 3. USB Type-C - USB-A変換ケーブルとDisplayPort to Mini DisplayPortケーブルまたはHDMIケーブルを接続 ※Wacom Cintiq Pro 17はUSB Type-Cケーブル以外で接続する場合、映像ケーブルとUSB Type-C - USB-Aケーブルが別途必要です。			
製品構成	Wacom Cintiq Pro 17本体、 Wacom Cintiq Pro 17専用簡易スタンド、 Wacom Pro Pen 3、Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ ^{*4})、USB Type-Cケーブル (1.8m)、ACアダプタ (1.8m)、電源ケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート	Wacom Cintiq Pro 22本体、Wacom Pro Pen 3、 Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ ^{*4})、 USB Type-Cケーブル (1.8m)、USB Type-C - USB-A変換ケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、DisplayPort to Mini DisplayPort ケーブル (1.8m)、ACアダプタ (1.8m)、電源ケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート	Wacom Cintiq Pro 27本体、Wacom Pro Pen 3、 Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ ^{*4})、 USB Type-Cケーブル (1.8m)、USB Type-C - USB-A変換ケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、DisplayPort to Mini DisplayPort ケーブル (1.8m)、ACアダプタ (1.8m)、電源ケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート	

スタンド／アーム

品名	型番	概要
Wacom Cintiq Pro 27 Stand	ACK64801KZ	Wacom Cintiq Pro 27専用スタンド。角度調整や回転 (時計回り、反時計回りそれぞれ20°) 対応。
Wacom Cintiq Pro 22 Stand	ACK64802KZ	Wacom Cintiq Pro 22専用スタンド。角度調整や回転 (時計回り、反時計回りそれぞれ20°) 対応。
Wacom Cintiq Pro 17 Stand	ACK64803KZ	Wacom Cintiq Pro 17専用スタンド。角度調整や回転 (時計回り、反時計回りそれぞれ20°) 対応。
Wacom Flex Arm Adapter	ACK64804KZ	Wacom Cintiq Pro 22/27で利用できるアダプター。

オプション品

品名	型番	概要	
ペン	ACP5000DZ	サイドスイッチ (離脱可能) 付き筆圧ペン。ペンカスタマイズパーツ ^{*4} 、標準芯5本、芯抜き同梱。	
グリップ	Wacom Pro Pen 3 ストレートグリップ	ACK34801Z	Wacom Pro Pen 3用ストレートタイプのグリップ。
	Wacom Pro Pen 3 フレアグリップ	ACK34802Z	Wacom Pro Pen 3用フレアタイプのグリップ。
替え芯	Wacom Pro Pen 3用 標準芯	ACK24801Z	Wacom Pro Pen 3 (ACP5000DZ) 用標準芯/5本入り。
	Wacom Pro Pen 3用 フェルト芯	ACK24819Z	Wacom Pro Pen 3 (ACP5000DZ) 用フェルト芯/10本入り。
Wacom Cintiq Pro拡張ケーブル	ACK44826Z	1/4インチネジ搭載。キーボードやスマートフォンなどを設置可能。Wacom Cintiq Pro 22/27対応。	
ExpressKey Remote	ACK411050	ワイヤレスでショートカットキーをワンタッチ実行でき作業効率が向上。	
Wacom Color Manager Powered by X-Rite	EODIS3-DCWA	写真家やクリエイター向けモニター用カラーキャリブレーション。	

*1. 最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 *2. Wacom Cintiq Pro 17/22/27の利用にはスタンドあるいはアームが必要です。 *3. バンドルソフトウェアのダウンロードにはWacom IDの作成および製品登録が必要です。 *4. ペンカスタマイズパーツ：ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (両型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※画面はハメコミ合成です。 ※本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。 ※Wacom、Cintiqは株式会社ワコムの登録商標です。 ※会社名、製品名などの固有名称は各所有者の商標あるいは登録商標です。 ※その他の会社名および製品名はすべてそれぞれ各社が所有する商標または登録商標です。 ※当該製品には著作権保護されたソフトウェアが含まれています。お客様は各使用許諾契約の条項で許諾される範囲内でのみ使用または複製することができます。 ※予告なく仕様の一部を変更することがあります。サイズや取扱い範囲、質量などの仕様数値は標準値です。 ※本カタログの記載は2023年10月現在のものです。

株式会社ワコム www.wacom.com

〒160-6131 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー31階
電話でのお問い合わせ/資料請求は ☎0120-056-814
受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00 (土・日・祝日を除く)

© 2023 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

付属ソフトウェアについて
詳しくはこちら



Wacom® Cintiq Pro

創造性を解き放ち、すべてを超越する

プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。

使いやすくなったと評価

総合満足度96%。前モデルに比べ描きやすくなった、使いやすくなったと高い評価をいただいております。

※2022年10月ワコム調べ
クリエイター向け製品体験アンケート結果

総合満足度
96%

95%
ディスプレイが見やすくなった

91%
ベゼルが狭くなったのが良い

95%
製品の大きさがコンパクトになった

95%
ペンのカスタマイズ性が気に入った

鮮やかに映し出す 高精細ディスプレイ

Adobe RGB カバー率99%*、DCI-P3 カバー率98%*の広色域、精細な4K解像度、リフレッシュレート120Hzの高品質ディスプレイ。

Adobe RGB カバー率 **99%*** DCI-P3 カバー率 **98%*** Rec.709 カバー率 **100%**

最大リフレッシュレート **120Hz** 最大画面出力 **4K**

*Wacom Cintiq Pro 27のみ

広々描ける大画面でも、ゆとりのある作業空間

狭いベゼルを採用し、高性能・高機能とともに省スペース設計を実現。広々と描ける大画面でも作業空間にゆとりを生み出します。



新しいペンテクノロジー Wacom Pro Pen 3

ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。

直感的なマルチタッチ入力

直感的に操れるマルチタッチ機能対応。指先でキャンバスを拡大・縮小、回転ができ、ペンと合わせてシームレスな操作が可能。



作業スタイルに合わせて ペンをカスタマイズ

パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズし、自分だけのペンに。



多彩な作業スタイルに応える柔軟性

Wacom Cintiq Pro 17/22/27 Standは高さや角度を調整でき自然な姿勢で描画できます。さらにVESAマウントにも対応。

※Wacom Cintiq Pro 17/22/27の利用には、スタンドあるいはアームが必要です。Wacom Cintiq Pro 17には角度固定式の専用簡易スタンドが付属しています。



※Wacom Cintiq Pro 17専用簡易スタンド

ワークスペースを、さらに自由に

キーボードなどを設置できる拡張テーブル*や、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ (UNC) 穴**を搭載。

*拡張テーブルはWacom Cintiq Pro 17には対応していません。

**ネジ穴はWacom Cintiq Pro 17は製品の両サイドと上部に合計3つ、Wacom Cintiq Pro 22/27は合計4つ搭載。



自然な動作で操る グリップ型ExpressKey®

ディスプレイ側面に手を添えればフィットし、自然にショートカットを操作できる新デザインのExpressKey®。



サステナビリティに 配慮したエコデザイン

より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。製品からパッケージまで環境に配慮した再生素材を最大限に使用。

